

NEW WIRE EDM FILTER

ファナック機対応

ワイヤ放電加工機用フィルタ

OMF[®] Oshitari machine filter

スーパーフィルタ シリーズ

25% 軽量化

※当社従来品比



特徴

- ・ 好評を得ているOMF[®]シリーズファナック機用フィルタのカプラと上下プレートの材質を樹脂にすることにより、軽量化を実現しました。
- ・ フィルタ寿命は従来品と同等の長寿命タイプ。
- ・ スタート時から過精度が高いので、加工精度の向上、イオン交換樹脂の長寿命化などの効果が期待できます。
- ・ ポンプのON/OFFにより、捕集チップがろ材面から脱落し堆積することで、フィルタの圧力が上がりにくい構造になっています。

使用上の注意

アルミなどの非鉄金属系の材質加工時に使用する場合、フィルタ寿命が短くなります。この原因は金属が粘性のある水酸化物になり、フィルタの目詰まりが加速するためと考えられます。また、超硬・チタン合金・特殊合金の場合も同様に耐フィルタ寿命が短くなる傾向にあります。このような問題が生じた場合、最寄りの代理店もしくは当社営業所までお問い合わせください。

仕様/ワイヤ放電加工機用(水用)内圧型

型式	OMF-340FK-125 PFA
サイズ(mm)	φ340×300H
組み合わせ	2本
タイプ	カプラ

※製品の定格およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

適応型式

メーカー	ファナック株式会社
型式	α-0iB、1iB 0iC、1iC 0iD、1iD 0iE、1iE α-C400iA、C400iB C600iA、C600iB C800iB

OSHITARI 株式会社 忍足研究所

- | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|
| □ 本社 営業所 | 〒350-1322 埼玉県狭山市下広瀬 755-1 | 電話 04-2930-2072
FAX 04-2955-5025 |
| □ 東京 営業所 | 〒104-0045 東京都中央区築地 5-6-4 | 電話 03-4546-1168
FAX 03-4546-1169 |
| □ 名古屋 営業所 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-2-12
NUP 伏見ビル | 電話 052-747-4313
FAX 052-747-4317 |
| □ 大阪 営業所 | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 3-5-19
大阪ディーアイシービル | 電話 06-6120-3231
FAX 06-6120-3227 |
| □ 九州 出張所 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-13-1
林英ビル 303 号室 | 電話 092-477-5801
FAX 092-477-5808 |

販売代理店

製品の詳しい内容は WEB サイトへ。
<http://www.oshitari.co.jp/>

忍足研究所

OMF は日本バイリーン株式会社の登録商標であり、許諾を受け使用しています。
このカタログの記載内容は 2020 年 2 月 1 日現在のものです。